

FREITRÄGER-REGAL SM



Ordnung und Übersicht in Ihrem Langgut-Lager mit dem eleganten ELVEDI-Freitrageregal Typ SM.

SYSTEM-MERKMALE TYP SM

Vielseitiges Baukastensystem für individuelle Anpassung an jede Art von Lagerraum und Lagergut zur optimalen Raumnutzung.



Überzeugende Standard-Konstruktion für ein- und doppelseitige Verwendung ohne Wand- und Deckenbefestigung.

Die bewährte ELVEDI-Steckverbindung erlaubt eine seitenunabhängige Höhenverstellung der Tragarme im Rastermass von 76 mm.



Umweltgerechte Technologie. Zerlegt und verpackt für geringes Frachtvolumen.

Bestmöglicher Oberflächen- und Korrosionsschutz.



Freitrageregale Typ SM, einseitig							
 <p>Grundmodul: 2 Ständer 6 verstellbare Tragarme 1 Verbindungskreuz mit 1.000 mm 4 Bodenanker 1.160 mm Regallänge</p>  <p>Anbaumodul: 1 Ständer 3 verstellbare Tragarme 1 Verbindungskreuz mit 1.000 mm 2 Bodenanker 1.000 mm Regallänge</p>	Höhe	2.432 mm	Nutztiefe (mm)	600	800	1.000	1.200
			Gesamttragkraft (kg)*	4.000	3.200	2.800	2.200
			Grundmodul	Bestell-Nr.	M60-6A32-243	M60-0A32-243	M60-1A32-243
		Anbaumodul	Bestell-Nr.	M60-6A31-243	M60-0A31-243	M60-1A31-243	M60-2A31-243
		2.964 mm	Nutztiefe (mm)	600	800	1.000	1.200
			Gesamttragkraft (kg)*	4.000	3.200	2.800	2.200
			Grundmodul	Bestell-Nr.	M60-6A32-296	M60-0A32-296	M60-1A32-296
		Anbaumodul	Bestell-Nr.	M60-6A31-296	M60-0A31-296	M60-1A31-296	M60-2A31-296
		3.496 mm	Nutztiefe (mm)	600	800	1.000	1.200
			Gesamttragkraft (kg)*	4.000	3.200	2.800	2.200
			Grundmodul	Bestell-Nr.	M60-6A32-349	M60-0A32-349	M60-1A32-349
		Anbaumodul	Bestell-Nr.	M60-6A31-349	M60-0A31-349	M60-1A31-349	M60-2A31-349

Gesamttragkraft (kg)*: Bezugnehmend auf Grundmodul, zzgl. Fusssockel

Freitrageregale Typ SM, doppelseitig							
 <p>Grundmodul: 2 Ständer 12 verstellbare Tragarme 1 Verbindungskreuz mit 1.000 mm 4 Bodenanker 1.160 mm Regallänge</p>  <p>Anbaumodul: 1 Ständer 6 verstellbare Tragarme 1 Verbindungskreuz mit 1.000 mm 2 Bodenanker 1.000 mm Regallänge</p>	Höhe	2.432 mm	Nutztiefe (mm)	600	800	1.000	1.200
			Gesamttragkraft (kg)*	8.000	6.400	5.600	4.400
			Grundmodul	Bestell-Nr.	M60-6B32-243	M60-0B32-243	M60-1B32-243
		Anbaumodul	Bestell-Nr.	M60-6B31-243	M60-0B31-243	M60-1B31-243	M60-2B31-243
		2.964 mm	Nutztiefe (mm)	600	800	1.000	1.200
			Gesamttragkraft (kg)*	8.000	6.400	5.600	4.400
			Grundmodul	Bestell-Nr.	M60-6B32-296	M60-0B32-296	M60-1B32-296
		Anbaumodul	Bestell-Nr.	M60-6B31-296	M60-0B31-296	M60-1B31-296	M60-2B31-296
		3.496 mm	Nutztiefe (mm)	600	800	1.000	1.200
			Gesamttragkraft (kg)*	8.000	6.400	5.600	4.400
			Grundmodul	Bestell-Nr.	M60-6B32-349	M60-0B32-349	M60-1B32-349
		Anbaumodul	Bestell-Nr.	M60-6B31-349	M60-0B31-349	M60-1B31-349	M60-2B31-349

Gesamttragkraft (kg)*: Bezugnehmend auf Grundmodul, zzgl. Fusssockel

Individuelle Zusammenstellung		
Artikel	Bestellnummer	
Tragarm, 600 mm, 500 kg	M11-A050-060	
Tragarm, 800 mm, 400 kg	M11-A040-080	
Tragarm, 1.000 mm, 300 kg	M11-A030-100	
Tragarm, 1.200 mm, 270 kg	M11-A027-120	
Verbindungskreuz 1.000 mm (Andere Längen auf Anfrage)	E00-K100	
Endanschlag, geschraubt für Tragarme, inkl. Rohrhülse (Tragarme mit angeschw. Endanschlag auf Anfrage)	100 mm	RH-SR-150
	150 mm	RH-SR-200

Hinweis: Tragkraft bei gleichmässig verteilter Last.

Ausführung:

Ständerprofile pulverbeschichtet blaugrau RAL 7031
Fusssockel/Kreuzverbindungen/Tragarme pulverbeschichtet orange RAL 2004

Elvedi GmbH

Aitlingerstrasse 18
D-78176 Blumberg

Tel.: +49 (0) 7702 4382 0
Fax: +49 (0) 7702 4382 10

info@elvedi.com

