

RAYONNAGE CANTILEVER TYPE SC

Combinations individuelles voir au dos!



Ce rayonnage universel ELVEDI Type SC rendant d'innombrables services est spécialement conçu pour un stockage clair et rapidement accessible.


- Pour tous les ateliers, pour tous corps de métier, un système standard, simple et léger.

Caractéristiques – Type SC



Tablettes

- Idéal pour vos inventaires (par exemple pots de peinture, cartons, dévidoirs, etc.)
- Equipements complémentaires permettant de passer aisément d'un stockage de matières longues à celui de plus petites pièces.
- Profondeur et charge admissible: 400 mm, 100 kg ou 600 mm, 70 kg.



Supports

- Deux perforations pour la mise en place éventuelle de butées de séparation ou d'arrêt.
- Profondeur et charge admissible: 400 mm, 170 kg ou 600 mm, 110 kg.



Socle

- Standard avec ses deux perforations pour butées de séparation ou d'arrêt.

Supports de séparation courbés

- Idéal pour le stockage de charges enroulées (par exemple rallonges électriques, courroies, gaines...)



Elvedi GmbH

Aitlingerstrasse 18
D-78176 Blumberg

Téléphone +49 (0) 7702 4382 0
Télécopie +49 (0) 7702 4382 10

info@elvedi.com



Rayonnage Cantilever type SC						
	2 colonnes, 2.000 mm de hauteur 2 traverses Visserie + goujons d'ancrage au sol inclus	Unité de base (simple-face)				
		Longueur	1.050 mm		1.300 mm	
		Profondeur	400 mm	600 mm	400 mm	600 mm
		Référence	G60-0A02-200	G60-1A02-200	G60-0A02-200-130	G60-1A02-200-130
	1 colonnes, 2.000 mm de hauteur 2 traverses Visserie + goujons d'ancrage au sol inclus	Unité d'extension (simple-face)				
		Longueur	1.050 mm		1.300 mm	
		Profondeur	400 mm	600 mm	400 mm	600 mm
		Référence	G60-0A01-200	G60-1A01-200	G60-0A01-200-130	G60-1A01-200-130

Rayonnage Cantilever type SC						
	2 colonnes, 2.000 mm de hauteur 2 traverses Visserie + goujons d'ancrage au sol inclus	Unité de base (double-face)				
		Longueur	1.050 mm		1.300 mm	
		Profondeur	400 mm	600 mm	400 mm	600 mm
		Référence	G60-0B02-200	G60-1B02-200	G60-0B02-200-130	G60-1B02-200-130
	1 colonnes, 2.000 mm de hauteur 2 traverses Visserie + goujons d'ancrage au sol inclus	Unité d'extension (double face)				
		Longueur	1.050 mm		1.300 mm	
		Profondeur	400 mm	600 mm	400 mm	600 mm
		Référence	G60-0B01-200	G60-1B01-200	G60-0B01-200-130	G60-1B01-200-130

Accessoires – Tablette						
	1 tablette avec 2 support et visserie incluse	Unité de base				
		Longueur	1.050 mm		1.300 mm	
		Profondeur	400 mm	600 mm	400 mm	600 mm
		Référence	G00-FB40-105-GRF	G00-FB60-105-GRF	G00-FB40-130-GRF	G00-FB60-130-GRF
	1 tablette avec 1 support et visserie incluse	Unité d'extension				
		Longueur	1.050 mm		1.300 mm	
		Profondeur	400 mm	600 mm	400 mm	600 mm
		Référence	G00-FB40-105-ABF	G00-FB60-105-ABF	G00-FB40-130-ABF	G00-FB60-130-ABF

Support				
	1 support visserie incluse	Longueur	400 mm	600 mm
		charge maxi	170 kg	110 kg
		Référence	G11-A017-040	G11-A011-060

Finitions:
 Colonne/Support/Tablettes/Traverses galvanisés
 par procédé sendzimir.
 Butée galvanisé
 Support de séparation courbés/
 Crémaillères tubulaires époxy orange RAL 2004

Support de séparation courbé				
	1 bras et visserie incluse	Longueur	400 mm	600 mm
		charge maxi	20 kg	13 kg
		Référence	G00-RT40	G00-RT60

Nota:
Finition individuelle possible, sur demande.
 Charges admissibles maximum si uniformément
 réparties. Sous réserve d'erreur d'impression.

Stockage vertical Hauteur 2.000 mm, entraxe 1.050 mm							
	Longueur	2.209 mm, 3 colonnes		3.260 mm, 4 colonnes		4.311 mm, 5 colonnes	
	Profondeur utile (mm)	400	600	400	600	400	600
	support courbé/niveau	8	8	12	12	16	16
	Référence	G60-0A43-200-201	G60-1A43-200-101	G60-0A44-200-101	G60-1A44-200-101	G60-0A45-200-101	G60-1A45-200-101
	Double-support courbé/niveau	16	16	24	24	32	32
	Référence	G60-0B43-200-101	G60-1B43-200-101	G60-0B44-200-101	G60-1B44-200-101	G60-0B45-200-101	G60-1B45-200-101

Stockage horizontal Hauteur 2.000 mm, entraxe 1.050 mm							
	Longueur	2.209 mm, 3 colonnes		3.260 mm, 4 colonnes		4.311 mm, 5 colonnes	
	Profondeur utile (mm)	400	600	400	600	400	600
	Simple-Charge admissible (kg)	2.040	1.320	2.720	1.760	3.400	2.200
	Référence	G60-0A33-200	G60-1A33-200	G60-0A34-200	G60-1A34-200	G60-0A35-200	G60-1A35-200
	Double-Charge admissible (kg)	4.080	2.640	5.440	3.520	6.800	4.400
	Référence	G60-0B33-200	G60-1B33-200	G60-0B34-200	G60-1B34-200	G60-0B35-200	G60-1B35-200

