

## RAYONNAGE CANTILEVER TYPE SL



Un système Cantilever ELVEDI léger de type SL, approprié pour le stockage de panneaux, de tubes ou de profilés de toutes dimensions etc.

### CARACTÉRISTIQUES – TYPE SL

Un équipement standard et robuste pour une utilisation en simple ou double face.


Une fixation aisée et souple des supports aux colonnes qui se fait au pas de 76 mm, par une seule cheville en acier cadmié.


Un écartement entre chaque colonne de plusieurs dimensions pour la répartition de vos charges de façon adaptée.

Un passage sans problème de la version simple à la version double face (ou vice versa) grâce à un assemblage par vis entre la colonne et le socle.

Des supports standards avec double perforations pour la mise en place éventuelle de butées de séparation ou d'arrêt.



Rayonnage Cantilever Type SL, simple face		Unité de base		Unité d'extension				
 <p><b>Unité de base:</b> 2 colonnes 6 supports réglables 1 croix de contreventement entraxe 1.000 mm 4 goujons d'ancrage</p> <p><b>Unité d'extension:</b> 1 colonne 3 supports réglables 1 croix de contreventement entraxe 1.000 mm 2 goujons d'ancrage</p>	Hauteur	1.976 mm	Longueur		1.180 mm		1.000 mm	
			Profondeur (mm)		500	700	500	700
			Charge admissible/niveau (kg)		600	400	300	200
			Charge répartie par face (kg)*		3.000	2.000	1.500	1.000
			Référence		L60-0A32-197	L60-1A32-197	L60-0A31-197	L60-1A31-197
		2.432 mm	Longueur		1.180 mm		1.000 mm	
			Profondeur (mm)		500	700	500	700
			Charge admissible/niveau (kg)		600	400	300	200
			Charge répartie par face (kg)*		3.000	2.000	1.500	1.000
			Référence		L60-0A32-243	L60-1A32-243	L60-0A31-243	L60-1A31-243
		2.964 mm	Longueur		1.180 mm		1.000 mm	
			Profondeur (mm)		500	700	500	700
Charge admissible/niveau (kg)			600	400	300	200		
Charge répartie par face (kg)*			3.000	2.000	1.500	1.000		
Référence			L60-0A32-296	L60-1A32-296	L60-0A31-296	L60-1A31-296		

Rayonnage Cantilever Type SL, double face		Unité de base		Unité d'extension				
 <p><b>Unité de base:</b> 2 colonnes 12 supports réglables 1 croix de contreventement entraxe 1.000 mm 8 goujons d'ancrage</p> <p><b>Unité d'extension:</b> 1 colonne 6 supports réglables 1 croix de contreventement entraxe 1.000 mm 4 goujons d'ancrage</p>	Hauteur	1.976 mm	Longueur		1.180 mm		1.000 mm	
			Profondeur (mm)		500	700	500	700
			Charge admissible/niveau (kg)		600	400	300	200
			Charge répartie par face (kg)*		6.000	4.000	3.000	2.000
			Référence		L60-0B32-197	L60-1B32-197	L60-0B31-197	L60-1B31-197
		2.432 mm	Longueur		1.180 mm		1.000 mm	
			Profondeur (mm)		500	700	500	700
			Charge admissible/niveau (kg)		600	400	300	200
			Charge répartie par face (kg)*		6.000	4.000	3.000	2.000
			Référence		L60-0B32-243	L60-1B32-243	L60-0B31-243	L60-1B31-243
		2.964 mm	Longueur		1.180 mm		1.000 mm	
			Profondeur (mm)		500	700	500	700
			Charge admissible/niveau (kg)		600	400	300	200
			Charge répartie par face (kg)*		6.000	4.000	3.000	2.000
			Référence		L60-0B32-296	L60-1B32-296	L60-0B31-296	L60-1B31-296

Charge répartie par face (kg)\* = embases comprises!

Composition individuelle		
Article	Référence	
Support, 500 mm, 300 kg*	L11-A030-050	
Support, 700 mm, 200 kg*	L11-A020-070	
Contreventement (entraxe 1.000 mm)**	E00-K100	
Arrêt et séparateur	100 mm	KT-EM12-100
	150 mm	KT-EM12-150

Contreventement\*\* = autres dimensions possible sur demande!

**Nota:** \* Charges admissibles uniformément réparties.

Le N° Indigo pour la France: 0820 222 150

Numéro pour la Belgique: +32 (0) 479 551 431

#### Finition:

Colonne galvanisation sendzimir

Embase/contreventement/support peint époxy  
RAL 2004

#### Elvedi GmbH

Aitlingerstrasse 18  
D-78176 Blumberg

Téléphone +49 (0) 7702 4382 0  
Télécopie +49 (0) 7702 4382 10

info@elvedi.com

